

Dakrandbeveiliging

Dakrandbeveiliging plat dak

De aluminium dakrandbeveiliging is door ASC zelf ontwikkeld door bestaande basismaterialen te combineren met de nieuwste verbindingstechnieken. Dit kwaliteitsproduct is niet alleen uitermate veilig op te bouwen, maar is ook zeer gebruiksvriendelijk. De oersterke aluminium koppeling dient als staanderklem op de inklapbare dakrandvoet. De aluminium dakrandvoet is vervaardigd uit een 3 mm dik profiel: de perfecte combinatie van gewicht en vooral degelijkheid. Het klik-scharniersysteem zorgt voor een veilige afgrenzing van de werkplek. Door dit scharniersysteem kan de dakrandbeveiliging tijdens de werkzaamheden ter plekke eenvoudig omhoog worden geklapt.

Door de aluminium koppeling zijn de leuningdelen variabel te koppelen. Hierdoor hoeft het systeem niet meer op maat te worden gesteld maar kunt u direct beginnen met afmonteren. De maximale overspanning tussen twee dakrandvoeten is 3 m, identiek aan de lengte van de leuningbuizen. Kortere overbruggingen zijn uiteraard mogelijk. Het systeem is berekend op een piekbelasting van 300 kg op het zwakste punt (het midden van de leuningdelen, op 1,5 m).



ASC levert ook instelbare en vaste hoekverbindingen voor de dakrandbeveiliging. Het gehele systeem wordt op zijn plaats gehouden door een ballastblok van 22,5 kg per dakrandvoet. Deze ballastblokken zijn vervaardigd van het sterke B25 betonmix.

ASC RPS ® (Roof Protection System) het schuine dakrandbeveiligingssysteem

Naast het veel gebruikte standaard dakrandbeveiligingssysteem met ballastblokken heeft ASC ook het schuine dakrandbeveiligingssysteem ontwikkeld. Met dit unieke systeem kunt u ook op schuine daken (ook te gebruiken op vlakke daken met een kleine opstaande rand) snel en gemakkelijk een veilige werkplek creëren.

Het systeem kan gemakkelijk direct in de goot geplaatst worden en met telescopische armen rust deze op de gevel van het pand.

Bijna alle maatvoeringen zijn mogelijk door het legio aantal instel mogelijkheden. Montage geschiedt zeer snel en veilig. Door de klemverbinding van de aluminium koppelingen bent u nooit gebonden aan vaste maten, wat het gebruik en montage zeer eenvoudig maakt.

De dakrandbeveiliging kan oneindig aan elkaar gekoppeld worden en is als optie te voorzien van vaste en/of instelbare hoekstukken.

Je kunt een kantplanken gebruiken door ze tussen de gemonteerde haken te klemmen.



ASC Patbox

De Pat-Box is een uniek product voor veilig werken op daken.

Hiermee kunt u snel overal op het dak werken zonder iedere keer een dakrandbeveiliging op te zetten en te verplaatsen, demontabel voor transport.

Afmeting set: 250 x 250 met wielen. De ASC Pat-Box voldoet aan de NEN-EN 13374-A.

